

KWC/FRANKE AR F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie

Art.Nr.: 2030032506

718,17 €



Lieferzeit 3-5 Werktage



FRANKE F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen.

- Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag.
- Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion.
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.
- Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt.
- Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.
- Mit verstellbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.
- Ausladung 190 mm.
- Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten.
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Produkteigenschaften

Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	Sensor Betrieb
Schutzart IP	59K
Anschlussspannung	Batterie 6V
Artikel Gruppe	F3ET1002 ++
Nennweite	DN 15

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.07 Liter pro Sekunde
Berechnungsdurchfluss Warmwasser	0.07 Liter pro Sekunde
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Mindestfließdruck	1.00 bar
Volumenstrom bei 3 Bar	0.10 l/s
Anschlussgröße	G 1/2 B
Art der Mischung	mit Thermostat
Einstellbare Fließzeit	ja
Material Armatur	Messing
Schallschutz	nein
Ausladung des Auslaufs	190.00 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Art der Wascharmatur	Wandarmatur
Drucklos	nein
Thermische Desinfektion	manuelle thermische Desinfektion
Sicherheitsabschaltung	ja
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Maximale Fließzeit	255.00 s
Minimale Fließzeit	1.00 s
Voreinstellung Fließzeit	10.00 s
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor