

KWC/FRANKE AR F5ET2003 Elektronik-Duscharmatur für Batteriebetrieb mit Thermostat und Handbrauseanschluss

Art.Nr.: 2030036691

1.048,16 €



Lieferzeit 2-3 Wochen

Franke F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen.

- Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.
- Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag.
- Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.
- Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
- Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.
- Mindestfließdruck: 1,0 bar
- Volumenstrom: 14,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Volumenstrom Bypass: 3,0 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Fließzeit: 30 s
- Anschlussspannung: 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Leistungsaufnahme: 1,5 W

Integrierte Steuerfunktionen:

- Hygienespülung (30 Sekunden), 24 Stunden nach letzter Betätigung
- Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion
- Speicherung von Statistikdaten

Zusatzfunktionen über optionale bidirektionale Fernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten):

-
- Einstellung der Fließzeit 1 bis 255 Sekunden
 - Einstellung der Intervallzeit 1 bis 255 Stunden
 - Einstellung der Hygienespülzeit 1 bis 255 Sekunden
 - Deaktivierung der Hygienespülung
 - Umschaltung auf Körperreflexion
 - Statistikdaten anzeigen, speichern, übertragen auf PC

TECHNISCHE DATEN

- Bruttogewicht 4,23 kg
- Nettogewicht 4,02 kg
- Funktionsprinzip elektronisch selbstschließend
- Nennweite DN 15
- Material Gehäuse Messing
- Art der Mischung mit Thermostat
- Brauserohrentleerung nein
- Oberflächenbehandlung
- Gehäuse verchromt
- Art der Montage Wandmontage
- Art der Duscharmatur Wandarmatur
- Zusätzliche Verbindungen nein
- Zirkulation nein
- Anschluss an Münzkontakgeber nicht möglich
- Voreinstellung Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Betätigung
- Voreinstellung Fließzeit 30 s
- Einstellbare Fließzeit ja
- Material Armatur Messing
- Maximale Fließzeit 255 s
- Mindestfließdruck 1,00 bar
- Minimale Fließzeit 1 s
- Anschlussspannung Batterie 6 V
- Stromverbrauch 1,5
- Sicherheitsabschaltung ja
- Schallschutz nein
- Oberflächenbehandlung verchromt
- Thermische Desinfektion vorbereitet für automatische thermische Desinfektion
- Typ des Sensors opto-elektronischer Sensor
- Volumenstrom Bypass 0,05 l/s
- Volumenstrom bei 3 Bar 0,23 l/s
- Position des Wasseranschlusses von hinten
- Hygienespülung ja
- Anschlussgröße G 1/2 B

SAP-Nr. 2030036691

EAN-Nr. 7612982239670