

HANSACARE Wannenfüll- und Brausebatterie 0871 mit Thermostat; Ausladung 168mm, DN15, chrom

Art.Nr.: 08717100

303,94 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSACARE 08717100 Wannenfüll- und Brausebatterie

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Wannen- und Brausearmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Thermostat
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Rosetten 3-fach abgedichtet
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Zusätzlich Eigenschaften: Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 02000710 optional bestellbar. Justieren des Anschlags bei Montage zwischen 38° - 42°C möglich

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 24,18 l/min / 15,00 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 1111
- Geräuschklasse: II (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ausladung: 168 mm
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: $CC150 \pm 15$ mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.233 kg
- Verpackungsmaße: 294.0 x 164.0 x 83.0