TV Marketing Europe Production 1 e.K.
In der Au 2 A
91183 Abenberg
E-Mail: service@top-badshop.com

HANSACLINICA Einhandmischer Waschtischbatterie 0154 Bügelhebel lang Ausladung 377mm DN15, chrom

Art.Nr.: 01546286

344,75 €

Lieferzeit: 2-3 Wochen

HANSACLINICA 01546286 Waschtischbatterie
ALLGEMEINE ATTRIBUTE:
- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:
- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Bedienungshebel lang, Bügelhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

FLIESSEIGENSCHAFTEN:
- Durchfluss bei 300 kPa (mit Durchflussbegrenzer): 10,20 l/min

TV Marketing Europe Production 1 e.K.
In der Au 2 A
91183 Abenberg
E-Mail: service@top-badshop.com

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:
- EN Standard: EN 817
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:
- KIWA: K6116/08
- ABP: PA-IX 29901/IA
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 377 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: CC150± 15 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:
- Bruttogewicht: 3.0 kg
- Verpackungsmaße: 345 x 218 x 202