

## HANSACLINICA Waschtischbatterie 0880 mit Thermostat , Ausladung 285mm, Bedienhebel 150mm lang, chrom

Art.Nr.: 08805202

**391,56 €**



Lieferzeit: 2-3 Wochen

HANSACLINICA 08805202 Waschtischbatterie

### ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Thermostat
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

### PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Bedienungshebel lang, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar , Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Temperatureinstellungen: THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Zusätzlich Eigenschaften: Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

---

**FLIESSEIGENSCHAFTEN:**

- Durchfluss bei 300 kPa: 11,40 l/min

**BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:**

- EN Standard: EN 1111
- Geräuschkategorie: I (ISO 3822)

**ZULASSUNGEN:**

- DVGW: NW-6509CR0103
- Konformitätserklärung: DoC

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- Ausladung: 285 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°)
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: CC150± 10 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**LOGISTIK:**

- Bruttogewicht: 3.252 kg
- Verpackungsmaße: 407 x 265 x 119