

HANSACLINICA Waschtischbatterie 0880 mit Thermostat, Ausladung 285mm, DN15, chrom

Art.Nr.: 08806202

372,98 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSACLINICA 08806202 Waschtischbatterie

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Thermostat
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Temperatureinstellungen: THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Zusätzlich Eigenschaften: Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 11,40 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 1111
- Geräuschkategorie: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6509CR0103
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ausladung: 285 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°)
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: CC150± 10 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.735 kg
- Verpackungsmaße: 295 x 180 x 115