

HANSACLINICA Waschtischbatterie 0886 6 V, Bluetooth Ausladung 200mm, chrom

Art.Nr.: 08866202

703,67 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen

HANSACLINICA 08866202 Waschtischbatterie, 6 V, Bluetooth

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Berührungslos, Thermostat, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff
- Auslaufart: Abnehmbarer Auslauf, Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar , Auslaufprofil, gezogen
- Temperatureinstellungen: THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Zusätzlich Eigenschaften: Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

- Nachlaufzeit: 2 s (1-20 s)
- Hygienespülung: off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Operating distance: 20-400 mm (150/400/500 mm)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 9,60 l/min

ELEKTRONISCHE ATTRIBUTE:

- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Bluetooth version: 4.x

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EMC Directive: 2014/53/EU
- EN Standard: EN 1111 , EN 15091
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)
- Schutzklasse: IP 55

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: RED

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ausladung: 286 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60°/0°)
- Material: Messing
- Betriebsspannung: 6 V
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: CC150± 10 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.84 kg
- Verpackungsmaße: 295 x 180 x 115