E-Mail: service@top-badshop.com

HANSALIGNA Einhandmischer Badebatterie mit Standrohr 0646 1-strahlig Ausladung 200mm DN15, chrom

Art.Nr.: 06462083

2.628,64 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen




HANSALIGNA 06462083 Badebatterie mit Standrohr

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Wannenarmatur
- Einbauart: Bodenstehend
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Duschteile: Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm)
- Umstellerart: Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Duschstrahlart: Intensiv Belebender Wasserstrahl
- Anzahl der Strahlarten: 1-strahlig
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: \emptyset 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)



TV Marketing Europe Production 1 e.K. In der Au 2 A 91183 Abenberg

E-Mail: service@top-badshop.com

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 l/min / 13,20 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817, EN 1112, EN 1113

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15- Ausladung: 200 mm

- Heißwasserversorgung: max. +65°C

- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa

- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 11.04 kg

- Verpackungsmaße: 1030.0 x 350.0 x 300.0