

HANSALIGNA Waschtischbatterie 0615 6 V, Bluetooth Ausladung 110mm DN15, chrom

Art.Nr.: 06152219

520,16 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSALIGNA 06152219 Waschtischbatterie, 6 V, Bluetooth

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff
- Auslaufart: Feststehender Auslauf, gegossen
- Erweiterung: Push-Open-Ablaufgarnitur
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Spezielle Eigenschaften: Softwaresettings per CONNECT App änderbar

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

- Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)
- Hygienespülung: off (off/1-120 h)

-
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
 - Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
 - Operating distance: 20-130 mm (110/130/160 mm)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

ELEKTRONISCHE ATTRIBUTE:

- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Bluetooth version: 4.x

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EMC Directive: 2014/53/EU
- EN Standard: EN 15091
- Schutzklasse: IP 55

ZULASSUNGEN:

- DVGW: CW-6514CR0161
- Konformitätserklärung: RED

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 110 mm
- Material: Messing
- Betriebsspannung: 6 V
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.016 kg
- Verpackungsmaße: 290.0 x 210.0 x 90.0