

# HANSAMEDIPRO Einhandmischer Waschtischbatterie XS 0164 CU-Rohr Bedienhebel 100mm, DN15, chrom

Art.Nr.: 01642103

190,46 €

## **₩** HANSA

Lieferzeit: 2-3 Wochen



#### HANSAMEDIPRO 01642103 XS Waschtischbatterie


# ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

#### PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über Kupferrohre
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile:  $\emptyset$  4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem
- Nicht im Lieferumfang:: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

# FLIESSEIGENSCHAFTEN:



TV Marketing Europe Production 1 e.K. In der Au 2 A 91183 Abenberg

E-Mail: service@top-badshop.com

- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

## **BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:**

- EN Standard: EN 817

- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

# **ZULASSUNGEN:**

- DVGW: NW-6506CR0028

- ABP: P-IX 29891/IA - ACS: 16 ACC NY 271

- Konformitätserklärung: DoC

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

DN-Größe: DN15Ausladung: 120 mmMaterial: Messing

- Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa

- Anschlussgröße: Ø10

#### LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 1.8 kg

- Verpackungsmaße: 606 x 224 x 88