

## HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie 0567 6Volt Batterie, Bluetooth fähig, 2 Zuleitungen, Ausladung 117mm DN15, chrom

Art.Nr.: 05672119

**610,16 €**



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMEDIPRO 05672119 Waschtischbatterie, 6 V

### ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Berührunglos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

### PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff
- Auslaufart: Feststehender Auslauf, gegossen
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

**SOFTWAREEINSTELLUNGEN:**

- Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)
- Hygienespülung: off (off/1-120 h)
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
- Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
- Operating distance: 20-130 mm (110/130/160 mm)

**FLIESSEIGENSCHAFTEN:**

- Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

**ELEKTRONISCHE ATTRIBUTE:**

- Batterie: Lithium 2CR5 6 V
- Bluetooth version: 4.x

**BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:**

- EMC Directive: 2014/53/EU
- EN Standard: EN 15091
- Schutzklasse: IP 55

**ZULASSUNGEN:**

- ABP: P-IX 29469/IO
- Konformitätserklärung: RED

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 117 mm
- Betriebsspannung: 6 V
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**LOGISTIK:**

- Bruttogewicht: 1.705 kg
- Verpackungsmaße: 290.0 x 210.0 x 90.0