

HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie 0830 Ausladung 179mm DN15, chrom

Art.Nr.: 08302281

466,34 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMEDIPRO 08302281 Waschtischbatterie

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Thermostat
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Zusätzlich Eigenschaften: Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 1111

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6509CR0103
- ABP: PA-IX 29958/IA
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 179
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Installationsabstand: $cc150 \pm 10$ mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.953 kg
- Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191