

## HANSAMEDIPRO Waschtischbatterie XL 0568 230/9V Bluetooth Ausladung 136mm DN15, chrom

Art.Nr.: 05682129

**742,12 €**



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMEDIPRO 05682129 05682129 XL Waschtischbatterie, 230/9 V

### ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

### PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengriffstyp: Temperatureinstellgriff
- Auslaufart: Feststehender Auslauf, gegossen
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

### SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

- Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)

- 
- Hygienespülung: off (off/1-120 h)
  - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
  - Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
  - Operating distance: 20-130 mm (110/130/160 mm)

#### FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

#### ELEKTRONISCHE ATTRIBUTE:

- Elektrischer Anschluß: 230 / 9 V
- Bluetooth version: 4.x

#### BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EMC Directive: 2014/53/EU
- EN Standard: EN 15091
- Schutzklasse: IP 55 / transformer IP 20

#### ZULASSUNGEN:

- ABP: P-IX 29469/IO
- Konformitätserklärung: RED

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 136 mm
- Betriebsspannung: 9/12 V
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

#### LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.223 kg
- Verpackungsmaße: 290.0 x 210.0 x 90.0