

HANSAMIX Einhandmischer Bidet-Batterie 0106 Zugstange Ablaufgarnitur Ausladung 113mm DN15, chrom

Art.Nr.: 01063283

357,52 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMIX 01063283 Bidetbatterie

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Bidetarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengriffstyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Feststehender Auslauf
- Erweiterung: Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 4,20 l/min

-
- Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 7,80 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817
- Geräuschkategorie: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6506BU0493
- KIWA: K6116/08
- ABP: P-IX 29885/IA
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 113 mm
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.12 kg
- Verpackungsmaße: 542 x 196 x 77