

HANSAMIX Einhandmischer Waschtischbatterie 0109 Zugstange Ablaufgarnitur Ausladung 141mm DN15, chrom

Art.Nr.: 01092283

268,18 €

₹3 HANSA

Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMIX 01092283 Waschtischbatterie

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:


- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Feststehender Auslauf, gegossen
- Erweiterung: Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengenund Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 4,20 l/min



TV Marketing Europe Production 1 e.K. In der Au 2 A 91183 Abenberg

E-Mail: service@top-badshop.com

- Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 7,80 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6506BU0493

KIWA: K6116/08ABP: P-IX 29885/IA

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

DN-Größe: DN15Ausladung: 141 mmMaterial: Messing

- Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa

- Anschlussgröße: G3/8

- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.44 kg

- Verpackungsmaße: 542 x 196 x 77