

HANSAMIX Einhandmischer Waschtischbatterie 0119 CU-Rohr Zugstange Ablaufgarnitur Ausladung 157mm DN15, chrom

Art.Nr.: 01192183

339,94 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMIX 01192183 Waschtischbatterie

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Verbindung: Anschluss über Kupferrohre
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf
- Erweiterung: Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 4,20 l/min
- Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 7,80 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6506BU0493
- KIWA: K6116/08
- ABP: P-IX 29887/IA
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 157 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 95°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: Ø10

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.96 kg
- Verpackungsmaße: 606.0 x 224.0 x 88.0