

HANSASTELA Waschtischbatterie 5712 9/12 V, Bluetooth, chrom

Art.Nr.: 57122279

469,03 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSASTELA 57122279 Waschtischbatterie, 9/12 V, Bluetooth

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff
- Auslaufart: Feststehender Auslauf, gegossen
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

- Nachlaufzeit: 3 s (1-20 s)

-
- Hygienespülung: off (off/1-120 h)
 - Automatische Spülung Dauer: 30 s (1-1800 s)
 - Max. Fließdauer: 2 min (1 - 1800 s)
 - Operating distance: 20-130 mm (110/130/160 mm)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 4,80 l/min

ELEKTRONISCHE ATTRIBUTE:

- Elektrischer Anschluß: 230 / 9 V
- Bluetooth version: 4.x

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EMC Directive: 2014/53/EU
- EN Standard: EN 15091
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)
- Schutzklasse: IP 55 / transformer IP 20

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: RED

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 105 mm
- Material: Messing
- Betriebsspannung: 9/12 V
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.1 kg
- Verpackungsmaße: 290 x 210 x 90