

HANSATEMPRA Waschtischbatterie 0838 mit Thermostat, Bedienhebel L=83mm, Ausladung 245mm, DN15, chrom

Art.Nr.: 08382212

747,19 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSATEMPRA 08382212 Waschtischbatterie

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Waschtischarmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Thermostat
- Oberfläche: Chrom

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
- Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Zusätzlich Eigenschaften: Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 1111
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- ABP: PA-IX 29306/IA
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 245 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: $cc150 \pm 20$ mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 4.64 kg
- Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191