

HANSATWISTER Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 G 1/2 mit Verbrühschutz

Art.Nr.: 58122101

Ausgelaufen

807,11 €

 HANSA

Ausgelaufen, nicht mehr lieferbar



HANSATWISTER Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau mit Verbrühschutz, PA-IX 9540/IDD

- Durchflussmenge: 20/21 l/min (Auslauf/Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck
- Armaturenkörper: entzinkungsarmes Messing (MS 63)
- Metallbedienungsgriffe
- Temperaturwählgriff mit Feinrasterung
- wärmeentkoppeltes Metallgehäuse
- Mengenventil mit Keramikscheiben
- Umstellung Brause/Wanne im Mengenteil
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C
- inkl. nachrüstbarer Temperaturverriegelung bei ca. 38 °C
- Wartungseinheiten von oben zugänglich
- Kugel-S-Anschlusstechnik, verdeckt
- auch für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer geeignet
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
- Ausladung: 137 mm

HANSATEMPRA Thermostat Regelteil ohne Mengenregulierung

- Schmutzfangsiebe
 - Wachs-Dehnstoffelement
 - nicht steigende Spindel
 - Geeignet für thermische Desinfektion in Verbindung mit dem Spülset Art.-Nr. 59 912 853 (ein Set pro Objekt ausreichend), ohne erneute Einjustierung möglich
- verchromt