

HANSAMICRA Regenbrause-Duscharm Style 4435 3-strahlig Ausladung 445-470mm, chrom

Art.Nr.: 44350230

516,00 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMICRA 44350230 Style Regenbrause-Duscharmatur

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Regenbrause-Duscharmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Thermostat
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Verbindung: S-Anschlüsse, Außengewinde, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Hebel/Bediengriffstyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Duschteile: Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Eco-Durchfluss, Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Duschstrahlart: Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Anzahl der Strahlarten: 3-strahlig
- Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Kürzbar

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 18,00 l/min / 15,60 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 1112, EN 1113, EN 1111
- Geräuschkategorie: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN 15
- Handbrausengröße: Ø 95 mm
- Kopfbrausengröße: 200x200 mm
- Ausladung: 445 - 470 mm
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: CC150± 3 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 5.42 kg
- Verpackungsmaße: 1154 x 383 x 98