

HANSATEMPRA Regenbrause-Duscharmatur Style 5842 1-strahlig Ausladung 450mm DN15

Art.Nr.: 58429103

1.487,36 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSATEMPRA 58429103 Style Regenbrause-Duscharmatur

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Regenbrause-Duscharmatur
- Einbauart: Wandmontage
- Technisches Merkmal: Thermostat
- Oberfläche: Chrom

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Duschteile: Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1600 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Duschstrahlart: Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Anzahl der Strahlarten: 1-strahlig
- Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min / 13,20 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 1111, EN 1112, EN 1113

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Handbrausengröße: 25 x 70 mm
- Kopfbrausengröße: Ø 220 mm
- Ausladung: 450 mm
- Heißwasserversorgung: max. +65°C
- Arbeitsdruck: 100 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G1/2
- Installationsabstand: $cc150 \pm 15$ mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 9.7 kg
- Verpackungsmaße: 1195 x 514 x 105