

HANSAMIX Einhandmischer Küchenarmatur 0114 Ausladung 203mm DN15, chrom

Art.Nr.: 01142283

289,12 €

₩ HANSA

Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMIX 01142283 Küchenarmatur

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:


- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: HANSAECO \emptyset 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 7,20 l/min



TV Marketing Europe Production 1 e.K. In der Au 2 A 91183 Abenberg

E-Mail: service@top-badshop.com

- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817

- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6506BU0493

KIWA: K6116/08ABP: P-IX 29503/IAACS: 16 ACC NY 271

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15- Ausladung: 203 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

- Material: Messing

- Heißwasserversorgung: max. +80°C

Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 3.06 kg

- Verpackungsmaße: 330 x 323 x 85