

## HANSAMIX Einhandmischer Küchenarmatur 0138 2-strahlig Ausladung 235mm DN15, chrom

Art.Nr.: 01382283

**453,57 €**



Lieferzeit 3-4 Werktage



HANSAMIX 01382283 Küchenarmatur

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf, gegossen
- Duschteile: Brauseschlauch (1400 mm)
- Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

**FLIESSEIGENSCHAFTEN:**

- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min
- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

**BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:**

- EN Standard: EN 817, EN 1112, EN 1113
- Geräuschkategorie: I (ISO 3822)

**ZULASSUNGEN:**

- ABP: P-IX 29287/IBO
- Konformitätserklärung: DoC

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 235 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 140°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

**LOGISTIK:**

- Bruttogewicht: 3.4 kg
- Verpackungsmaße: 606 x 224 x 88