

HANSAMIX Einhandmischer Küchenarmatur 0139 mit Spülmaschinenventil CU-Rohr 2-strahlig, chrom

Art.Nr.: 01392183

630,53 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMIX 01392183 Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Spülmaschinenventil
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: Anschluss über Kupferrohre
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengriffstyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, mechanisch
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf
- Duschteile: Brauseschlauch (1400 mm)
- Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: ø 4.8 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min
- Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817, EN 1112, EN 1113
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- ABP: PA-IX 29663/IBO
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 235 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 140°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 4 kg
- Verpackungsmaße: 606 x 224 x 88