

HANSAMIX Einhandmischer Küchenarmatur, ND Niederdruck 0112 CU-Rohr Ausladung 203mm DN15, chrom

Art.Nr.: 01121183

339,94 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAMIX 01121183 Küchenarmatur, Niederdruck

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler, Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über Kupferrohre
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengriffstyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, gegossen
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817

- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- ABP: PA-IX 7303/IO

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15

- Ausladung: 203 mm

- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°

- Material: Messing

- Heißwasserversorgung: max. +80°C

- Arbeitsdruck: 50 - 500 kPa

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 3.28 kg

- Verpackungsmaße: 760 x 328 x 88