

HANSAPINTO Einhandmischer Küchenarmatur, ND Niederdruck 4530 230/5 V Ausladung 178mm, chrom

Art.Nr.: 45302203

697,78 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAPINTO 45302203 Küchenarmatur, Niederdruck, 230/5 V

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Oberfläche: Chrom

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer
- Mechanische Teile: ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Elektronisches Teil: Magnetventil, Kontrolleinheit, inklusive Netzteil
- Spezielle Eigenschaften: HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Zusätzlich Eigenschaften: ohne silikonhaltige Fette

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

- Hygienespülung: 24h
- Automatische Spülung Dauer: 30 s (30, 60, 90, 120, 150 s)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 9,00 l/min
- Durchfluss bei 300 kPa: 16,20 l/min

ELEKTRONISCHE ATTRIBUTE:

- Elektrischer Anschluß: 230 / 12 V

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EMC Directive: 2014/30/EU
- EN Standard: EN 817
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)
- Schutzklasse: IP 55

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: LVD

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ausladung: 178 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Material: Messing
- Betriebsspannung: 12 V
- Heißwasserversorgung: max. +70°C
- Arbeitsdruck: 50 - 500 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 3.06 kg
- Verpackungsmaße: 754 x 334 x 63