

HANSAPINTO Einhandmischer Küchenarmatur, ND Niederdruck 4538 Ausladung 213mm DN15, chrom

Art.Nr.: 45381193

258,86 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAPINTO 45381193 Küchenarmatur, Niederdruck

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer
- Mechanische Teile: ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 6,00 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

-
- EN Standard: EN 817
 - Geräuschkategorie: I (ISO 3822) Oras lab.

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 213 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (80° / 40°)
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 500 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.3 kg
- Verpackungsmaße: 754.0 x 334.0 x 63.0