

## HANSAPINTO Einhandmischer Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil 4514 Ausladung 213mm DN15, chrom

Art.Nr.: 45142283

**418,48 €**



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAPINTO 45142283 Küchenarmatur mit Spülmaschinenventil

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Seitenbedient, Spülmaschinenventil
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Spülmaschinenventiltyp: Geräteabsperrentil, mechanisch
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile:  $\varnothing$  4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 11,40 l/min

**BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:**

- EN Standard: EN 817
- Geräuschklasse: I (ISO 3822) Oras lab.

**ZULASSUNGEN:**

- DVGW: DW-6506CS0561
- Konformitätserklärung: DoC

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:**

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 213 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120° (60° / 0°)
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8

**LOGISTIK:**

- Bruttogewicht: 2.557 kg
- Verpackungsmaße: 760.0 x 328.0 x 88.0