

HANSARONDA Einhandmischer Küchenarmatur 0338 2-strahlig Ausladung 200mm DN15, chrom

Art.Nr.: 03382273

235,62 €



Lieferzeit: 2-3 Werktage



HANSARONDA 03382273 Küchenarmatur

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer
- Oberfläche: Chrom
- BIM Daten vorhanden: Ja

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler
- Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf
- Umstellerart: Druckumsteller, Automatische Rückstellung
- Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 9,00 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- DVGW: NW-6506CN0310
- KIWA: K6116/08
- ABP: P-IX 29658/IBO
- ACS: 16 ACC LY 698
- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 150°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 1000 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 3.02 kg
- Verpackungsmaße: 760 x 328 x 88