

HANSARONDA Einhandmischer Küchenarmatur, ND Niederdruck 5519 CU-Rohr 2-strahlig Ausladung 200mm DN15, chrom

Art.Nr.: 55191133

413,73 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSARONDA 55191133 Küchenarmatur, Niederdruck

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Oberfläche: Chrom

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler, Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über Kupferrohre
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf
- Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung
- Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 200 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 270°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 500 kPa
- Anschlussgröße: Ø8 mm
- Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 3.2 kg
- Verpackungsmaße: 760 x 328 x 88