

HANSAVANTIS Einhandmischer Küchenarmatur, ND Niederdruck 5249 CU-Rohr Ausladung 201mm DN15, chrom

Art.Nr.: 52491173

263,19 €



Lieferzeit: 2-3 Wochen



HANSAVANTIS 52491173 Küchenarmatur, Niederdruck

ALLGEMEINE ATTRIBUTE:

- Produktgruppe: Küchenarmatur
- Einbauart: Standmontage
- Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Oberfläche: Chrom

PRODUKT EIGENSCHAFTEN:

- Strahlreglertyp: CASCADE® Strahlregler, Kristallklarer Laminarstrahl
- Verbindung: Anschluss über Kupferrohre
- Montage: 1-Loch
- Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf
- Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Teile: ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

FLIESSEIGENSCHAFTEN:

- Durchfluss bei 300 kPa: 7,20 l/min

BESTIMMUNGEN / VORSCHRIFTEN:

- EN Standard: EN 817
- Geräuschklasse: I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN:

- Konformitätserklärung: DoC

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- DN-Größe: DN15
- Ausladung: 205 mm
- Schwenkbereich des Auslaufs: 120°
- Material: Messing
- Heißwasserversorgung: max. +80°C
- Arbeitsdruck: 50 - 500 kPa
- Anschlussgröße: G3/8
- Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

LOGISTIK:

- Bruttogewicht: 2.4 kg
- Verpackungsmaße: 760 x 328 x 88