seats for your senses
www.pressalit.com

PRESSALIT® seats

Pressalit Klappsitz mit Absenkautomatik

Nr. 412xxx

Design/Baujahr

Pressalit, 2003

Produktbeschreibung

PRESSALIT Klappsitz zur Wandmontage Modell Nr. 412 mit Absenkautomatik aus durchgefärbtem, gehärteten Duroplast einschl. Scharnieren aus Edelstahl mit vielseitigen Verwendungszwecken zu Hause und in Institutionen. Bei
Bedarf ein zusätzlicher Sitzplatz - diskret und elegant, wenn er nach dem gedämpften Herunterklappen an der Wand hängt.

- Belastung 125 kg
- 10 Jahre Garantie

Farbprogramm xxx

000 weiß, 273 pergamon

Gewicht

Nettogewicht ca. 4,500 kg, inkl. Scharnier

Verpackung

	Abmessungen:	Gewicht:
Einzelkarton	350x385x80 mm	5,000 kg
60 Stück auf einer Palette		







Klappsitz - weiche, runde Formen und gedämpftes Herunterklappen. Für die Duschnische oder als zusätzlicher Sitzplatz an anderer Stelle im Badezimmer.

Materialbeschreibung

Klappsitz:
Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. Die Formmasse besteht aus ca. 50% Urea (NH2CONH2), ca. 25% Zellulose und ca. 25% Formaldehyd (HCHO) sowie verschiedenen Füll- und Zusatzstoffen in kleineren Mengen

Wandscharnier aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4308
Stütze aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4308
Schließplatte aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4301
Welle aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4301
Griff PA66 30% GF. Polyamid (glasfaserverstärktes Nylon)
Dämpferfabrikat/Modell TOK Modell TD58

Montage

Der Sitz kann mit Hilfe des mitgelieferten Montagesatzes in Beton oder entsprechend massiven Materialien mit Druckfestigkeit über 20 N/mm≈ montiert werden. Bei anderen Wandmaterialien ist eine Auszugfestigkeit von 1,2 kN pro Schraube x Sicherheitsfaktor für die Schraube erforderlich.

Reinigung

Eine milde Seifenlösung verwenden. Klappsitz nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. Das Produkt darf nicht mit chlorhaltigen, schleifenden oder ätzenden Reinigungsmitteln in Berührung kommen.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.

ISO 9001 · ISO 14001
Pressalit A/S, Denmark

01.11

www.pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
D-25337 Elmshorn
Tel. (+49) 04121/78887-0
Fax (+49) 04121/78887-20
gmbh@pressalit.com

Franz Schrögenauer
Handelsagentur
Rottenacher Str. 23
A-4680 Haag am Hausruck
Tel. (+43) 07732/3911-0
Fax (+43) 07732/3919,3910
office@schroegenauer.at
www.schroegenauer.at

HPK Karlin
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tel. 032/331 56 16/17
Fax 032/331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com