seats for your senses
www.pressalit.com

PRESSALIT® seats

Pressalit ConCordia® mit Absenkautomatik,
inkl. D05 Universalscharnier mit lift-off

Nr. 544xxx-D05999 mit Deckel

Design/Baujahr	Pressalit, 2007, eingetragenes Warenzeichen und geschütztes Design
Produktbeschreibung	PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "ConCordia", Art. Nr. 544 aus durchgefärbtem Duroplast mit Edelstahl-scharnieren mit lift-off - mit D05 Universalscharnieren aus V2A Edelstahl mit lift-off - Scharnierabstand: 132 - 215 mm - Belastbarkeit - Sitzring 240 kg - Passfähigkeit auf Universalkeramiken - 10 Jahre Garantie
Farbprogramm xxx	000 weiß, 001 schwarz, 273 pergamon
Alternatives Scharnier	BL6 Universal Kippankerscharnier mit lift-off
Scharnieroberfläche	999 Rostfreier V2A Edelstahl
Ersatzteile	A4051 Deltapuffer







Beim Design des Pressalit ConCordia ließen wir uns von dem Concorde-Flugzeug inspirieren. Ein moderner und klassischer WC-Sitz, bei dem im Design die Absenkautomatik und lift-off Funktionen elegant integriert wurden. ConCordia passt auf eine Vielzahl gängiger Sanitärbecken.

Gewicht

Nettogewicht ca. 2,900 kg, inkl. Scharnier

Verpackung

	Abmessungen:	Gewicht:
Einzelkarton	463x385x75 mm	3,300 kg
5 Einzelkartons in einem Masterkarton	474x392x395 mm	17,200 kg
12 Masterkartons (60 Sitze) auf einer Palette		

Materialbeschreibung

WC-sitz:
Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger.

Puffer:
EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

Dämpfungs-satz:
Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäusen aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast. Dämpfungsflüssigkeit: Anti-Friktionsflüssigkeit.

Scharniere/montage:
Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung:
Chrom (Cr) 17-19%, Nickel (Ni) 8-11%, Kohlenstoff 0,05%, Molybdän, Mangan, Silizium, Schwefel, Titan.

Paßliste

Für universelle Keramiken verwendbar - siehe www.pressalit.com

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung.
Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum.
Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE
ISO 9001 · ISO 14001
Pressalit A/S, Denmark

10 PRESSALIT® YEAR GUARANTEE

02.11

www.pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
D-25337 Elmshorn
Tel. 04121/78887-0
Fax 04121/78887-20
gmbh@pressalit.com
www.pressalit.com

Franz Schrögenauer Ges.m.b.H.
Rottenbacher Str. 23
A-4680 Haag am Hausruck
Tel. (+43) 07732/3911-0
Fax (+43) 07732/3919,3910
office@schroegenauer.at
www.schroegenauer.at

HPK Karlin
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tel. 032/331 56 16/17
Fax 032/331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel. (+45) 8788 8788
Fax (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com

PRESSALIT® seats